

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman

Necesar piese si accesorii pentru computere

Nr.	Denumire	Buc.
1	Memory Stick, Capacitate: 64 GB	20
2	Memory Stick, Capacitate: 128 GB Tip memorie: Flash Drive Interfata: USB 3.0 Viteza citire max.: 150 MB/sec	20
3	Hard disk Solid State Hybrid Drive SSHD 1TB SATA-III 7200RPM 64MB Interfata: SATA-III Capacitate: 1 TB Buffer: 64 MB Viteza: 7200 RPM Form factor: 3.5 inch	10
4	Placa video, 2GB DDR3 128-bit Interfata: PCI Express x16 2.0 Frecventa procesor: 700 MHz Tip memorie: GDDR3 Dimensiune memorie: 2 GB Frecventa memorie efectiva: 1800 MHz	10
5	Procesor, Socket: 1151 Numar nuclee: 4 Frecventa: 3500 MHz Frecventa Turbo: 3900 MHz Cache L3: 6144 KB Tehnologie de fabricatie: 14 nm Unlocked: Da	10
6	Placa de baza, Format: mATX Soclu procesor: 1151 Interfata grafica: PCI Express x16 3.0 Tip memorie: DDR4; Tehnologie Dual Channel	10
7	Cooler Procesor Tip racire: Aer Racire: Activ Inaltime: 70 mm Numar ventilatoare: 1 Dimensiune ventilator: 92 mm Viteza de rotatie ventilator: 600 - 2000 RPM	10
8	Pasta termoconductoare Cantitate 1.5 g Tip pasta Termoconductoare Conductivitate termica 3.3 W/mK	10

9	SSD Capacitate 256 GB Interfata: SATA-III Capacitate: 256 GB Controller: 3-core MEX Citire max.: 550 MB/s Scriere max.: 520 MB/s	15
10	Sursa Modulara Putere: 650 W Numar ventilatoare: 1x 120 mm PFC: Active Eficienta: 92 % Certificare: 80+ Gold	10
11	Kit Memorie Dual Channel Tip: DDR4 Capacitate: 8 GB Frecventa: 2400 MHz Latenta CAS: 16 CL Standard: PC4-19200	10
12	Carcasa Pc MiddleTower Placi Baza Compatibile ATX Da mATX Da mITX Da Pozitionare sursa Jos Bays 5.25 2 Bays 3.5 interne 3 Bays 2.5 interne 2 Dimensiuni (H x D x W) 461 x 430 x 190 mm Panou lateral transparent Da, plexiglass Sloturi expansiune x7 Inaltime cooler CPU 155 mm (Max) Lungime video GPU 360 mm (Max) Conectori USB 2.0 2 USB 3.0 1 3.5 mm jack 2 Ventilatoare Total ventilatoare incluse 2 Numar maxim compatibile 6 Ventilatoare Incluse Fata 1x 120 mm Spate 1x 120 mm Ventilatoare Optionale Fata sau 2x 120 mm Tavan 2x 120 mm Interior HDD 1x 80 mm sau 1x 92 mm	10
13	Radiator carcasa Viteza de rotatie 1300 RPM Dimensiuni 120 x 120 x 25 mm Dimensiuni ventilator 120 mm Flux aer 44.71 CFM Flux aer max. 44.71 CFM Conector 3-pin sau Molex Tip bearing Hydro Dynamic	10

14	Unitate optica DVD-Writer retail Viteza citire CD 48x Viteza citire DVD 12x Viteza scriere CD 48x Viteza scriere DVD 24x Viteza rescriere CD 24x Viteza rescriere DVD 6x Viteza scriere DVD DL 8x Interfata SATA	10
15	Placa de retea Interfata PCI Conectori 1x RJ-45 Viteza de transfer 10/100/1000 Mbps Wake-on-LAN Da Altele Half/Full 1000BaseT adapter 32-Bit PCI Bus Copper Supports 802.1Q VLAN Tagging Built-in FIFO (8K/64K) buffer	20
16	Kit tastatura + mouse Tip Cu fir Interfata USB Tehnologie Optic Rotite scroll 1 Numar butoane 3 Culoare Negru Lungime cablu 1.5 m Tastatura Tip Multimedia Interfata USB Tehnologie Cu fir Taste numerice Da Numar taste rapide 9 Culoare Negru Lungime cablu 1.35 m	50
18	Camera Web Tip senzor CMOS Rezolutie senzor 2.0 Mpixeli Inregistrare video HD 720p Rezolutie video 1280 x 720 pixeli Interfata USB Microfon Incorporat Dimensiuni 68.5 x 29 x 40.4 mm Altele - Autofocus	2

19	Adaptor USB 2.0 IDE/SATA Mufa USB 1x USB tip A tata Mufa ATA/SATA 1x SATA 7-pin tata 1x PATA 40-pini tata (3,5") 1 x PATA 44-pin tata (2,5") Cablu USB pentru HDD IDE/SATA si unitate optica Accepta IDE 2,5"/3,5" si SATA HDD Accepta CD, DVD, Blue-Ray Plug&Play si HotSwap Alimentare externa inclusa 100V-250V / 5V - 2A ; 12V - 2A Transfer date USB 2.0 maxim 480Mb/s USB1.1 (max 12Mb/s) Compatibilitate USB 3.0 Accepta Ultra DMA 0-6 si Multi-word DMA 0-2	3
20	SSD Extern 256GB USB 3.0 Tip SSD Extern Form factor 2.5 inch Interfata USB 3.0 Capacitate 256 GB Viteze De Lucru Citire max. 440 MB/s Scriere max. 430 MB/s Pachetul sa includa Cablu USB 3.0	10
21	Cd-r 48x Bulk 100 bucati - Bulk Tip - CD-R Capacitate - 700MB Viteza - 48X Minute - 80	10
22	DVD+R 16x, 4.7GB, 50buc - Bulk Capacitate (GB) 4.7 Viteza de scriere 16x Alte specificatii 120min Tip disc DVD+R Cantitate 50	20
23	Ulei mecanisme fine 120 ml	2
24	Placa de retea Interfata USB Interfata: USB Conectori: 1x RJ-45 Viteza de transfer: 10/100/1000 Mbps	10
25	Mouse pad Suprafata textila Compatibilitate cu toate tipurile de senzori Baza cauciucata Dimensiuni Small: 250 x 210 mm	20
26	UPS Tip: Line-interactive Putere: 1200 VA Incarcare: 750 W Timp mediu de functionare: 45 min @ 120W	10

27	Priza RJ45 aplicata Cat. 5e ecranata, Roline Categorie:5e Numar porturi:2 Culoare:Alba Material:Plastic Model priza :Aplicata Inclinare:45°	20
28	Placa video Interfata: PCI Express x16 3.0 Frecventa procesor: 625 MHz Tip memorie: GDDR3 Dimensiune memorie: 1 GB Frecventa memorie efectiva: 1334 MHz	10
29	Procesor 3.7GHz, 4MB, Socket 1150, Box Memorie Cache 4096 Socket 1150 Frecventa procesor (MHz) 3700 Mod de operare (biti) 64 Numar nuclee 2 Tehnologie de fabricatie (nanometri) 22 Putere termica (W) 54 Altele Cooler inclus	10
30	Placa de baza Format: mATX Soclu procesor: 1150 Producator chipset: Intel Interfata grafica: PCI Express x16 2.0 Tip memorie: DDR3 Tehnologie: Dual channel	10
31	Hard disk Capacitate 1 TB Interfata: SATA-III Capacitate: 1 TB Buffer: 64 MB Viteza: 7200 RPM Form factor: 3.5 inch	10
32	Sursa Pc Putere: 600 W Numar ventilatoare: 1x 120 mm PFC: Active Eficienta: 85 % Certificare: 80+ Bronze	10
33	Carcasa Pc Tip carcasa: MiddleTower Dimensiuni (H x D x W): 461 x 430 x 190 mm Sloturi expansiune: x7 Total ventilatoare incluse 2	10
34	Unitate Optica DVD Writer Culoare: Negru Viteza scriere CD: 48x Viteza scriere DVD: 24x Interfata: SATA	10

35	Cooler Pentru: Carcasa Viteza de rotatie: 1200 RPM Dimensiuni ventilator: 120 mm Nivel zgomot: 23 dBA	10
36	Prelungitor 6 prize, intrerupator, cu protectie, 3 m Numar prize 6 Interfata 6 x priza Protectii Protectie intrerupator Material Plastic Lungime cablu 3 m Sectiune cablu (mm) 3 x 1.5 CARACTERISTICI TEHNICE Putere maxima 3600 W Amperaj 16 A	40
37	Mufa RJ45 pentru cablu UTP Cat6	1000
38	Prelungitor UTP, RJ45, pe cablu	300
39	Switch 5 x 10/100/1000Mbps 5 x 10/100/1000 Mbps (RJ-45) Porturi 5 x 10/100/1000 Mbps (RJ-45) Topologie Store-and-Forward Rata de transfer (Mb/s) 10/100/1000 Tabela de adrese MAC 2000 Alimentare 100-240V AC, 50/60 HZ	15
40	Switch 8 porturi 10/100/1000 Porturi 8 x 10/100/1000 Mbps (RJ-45) Rata de transfer (Mb/s) 10/100/1000 Functii LED Link/Activity/Speed	20
41	Switch 16 porturi Rata de transfer (Mbps) 10/100/1000 Numar porturi 16	15
42	Switch 24 porturi ata de transfer (Mbps) 10/100/1000 Numar porturi 24	5
43	Cablu UTP Networking 5e gri cutie de 305m cupru solid 24 AWG 100 Mhz	6